Maestro

Compact and mobile, *Maestro* Kart represents an innovative solution
as well as a brand new concept for the Podiatry workstation.
Ergonomic and very reliable, Maestro allows professional Operators to carry out any treatments even in smaller spaces.

Main features:
- Steel structure with 4mm thickness for maximum stability
- Fixed on 4 swivel castors. The front castors are equipped with a manual locking system
- Instrument tablet suitable up to 4 rotary instruments
- Bottle tank for distilled water for Spray function.

Compact et mobile, le Kart Maestro répresente une solution innovante
ainsi qu'un tout nouveau concept pour le cabinet de Podologie.
Ergonomique et très fiable, le Maestro permet auz Opérateurs professionnel d'effectuer tous traitements meme dans les espaces plus petits.

Caractéristiques principales:
- *Structure en acier avec épaisseur de 4mm pour le maximum de stabilité*
- *Fixée sur 4 roulettes pivotantes. Les roulettes à l'avant sont équipées d'un système de bloquage manuel*
- *Tablette des instruments prédisposée pour 4 instruments rotatif*
- *Panneau de commande à membrane tactile*
- *Réservoir d'eau distillée pour la fonction spray.*

Compatto e versatile, il Kart *Maestro* rappresenta una soluzione innovativa per rispondere al meglio a diverse esigenze nella pratica podologica. Ergonomico e molto affidabile, il Maestro consente agli Operatori di eseguire tutti i trattamenti anche in spazi più ridotti.

Caratteristiche principali:
- Struttura in acciaio 4mm per conferire il massimo della stabilità
- Base fissata su 4 ruote orientabili. Le ruote anteriori sono dotate di un sistema di bloccaggio manuale
- Tavoletta strumenti predisposta fino a 4 strumenti dinamici
- Pannello di controllo a membrana
- Serbatoio dell'acqua distillata per la funzione spray.

code	description
9210130	Kart MAESTRO Classic
9210131	Kart MAESTRO Elegance

code	description
9210138	Kart MAESTRO NANO Classic
9210139	Kart MAESTRO NANO Elegance

Maestro classic

Maestro nano classic

Maestro elegance

Maestro nano elegance

HANGING HOSES
Version: CLASSIC
The tablet houses up to 4 rotary instruments.
Instruments with hanging hoses and high resistance acetal resin support.
PROVIDED IN THE CLASSIC VERSION

TABLETTE DES INSTRUMENTS
Vérsion: CLASSIC
La tablette est prèdisposée jusqu'à 4 instruments rotatifs. Instruments à cordons pendants et support en résine acétal de haute résistance.
FOURNI DANS LA VERSION CLASSIC

TAVOLETTA DEGLI STRUMENTI
Versione: CLASSIC
La tavoletta strumenti è predisposta fino ad un massimo di 4 strumenti dinamici. Strumenti con tubi pendenti e supporto in resina acetalica ad alta resistenza.
FORNITO NELLA VERSIONE CLASSIC

INSTRUMENTS TABLET
Vérsion: ELEGANCE
The tablet houses up to 4 rotary instruments. S.P.R.I.D.O. ergonomic system.
PROVIDED IN THE ELEGANCE VERSION

TABLETTE DES INSTRUMENTS
Vérsion: ELEGANCE
La tablette est prèdisposée jusqu'à 4 instruments rotatifs.
Système ergonomique S.P.R.I.D.O.
FOURNI DANS LA VERSION ELEGANCE

TAVOLETTA DEGLI STRUMENTI
Versione: ELEGANCE
La tavoletta strumenti è predisposta fino ad un massimo di 4 strumenti dinamici.
Sistema ergonomico S.P.R.I.D.O. con braccetti a recupero superiore.
FORNITO NELLA VERSIONE ELEGANCE



1. LED signal for device turned ON
2. Speed indicator
3. Spray function activated
4. Instrument light activated
5. Reverse rotation indicator.
6. Speed setting
7. Lamp ON/OFF or service function at choice
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

1. Signal LED indiquant l'appareil allumé
2. Indicateur de vitesse
3. Fonction du spray activée
4. Lumière de l'instrument activée
5. Indicateur d'inversion de la rotation
6. Réglage de la vitesse
7. Eclairage ON / OFF ou fonction de service au choix
FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

1. Segnale apparecchio alimentato;
2. Indicazione con 5 led blu a doppia intensità della velocità impostata e della progressione del pedale di comando (con pedale progressivo);
3. Pulsante luminoso spray attivo;
4. Pulsante luminoso fibre ottiche attive;
5. Pulsante luminoso inversione rotazione del micromotore attiva con segnale sonoro;
6. Pulsanti +/- per la selezione della velocità massima degli strumenti dinamici;
7. Pulsante a funzione programmabile (apri-porta, accensione lampada)
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

code	description
9210808	**TOUCH SCREEN PANEL CONTROL**

Unit's display
Panel control for all functions of the Unit and rotary instruments.
PROVIDED IN THE TOUCH SCREEN VERSION

Ecran de l'Unité
Contrôle de toutes les fonctions de l'Unité et des instruments rotatifs.
FOURNI DANS LA VERSION AVEC TOUCH SCREEN

Display Touch Screen schermata Riunito: consente all'Operatore di gestire tutte le funzioni del Riunito e degli strumenti dinamici.
Fornito nella versione standard.
FORNITO NELLA VERSIONE CON TOUCH SCREEN

TECHNICAL SPRAY

The Unit must be completed by:
- a micromotor
- a handpiece
- a compressor (integrated or external)

TECHNIQUE SPRAY

L'Unité doit être complétée par :
- *un micromoteur*
- *une pièce à main*
- *un compresseur (intégré ou externe)*

TECNICA SPRAY

Il Riunito deve essere completato con:
- un micromotore
- un manipolo
- un compressore (integrato o esterno)

code	description
9210557 (C)	M/M GHIBLI
9210558 (E)	M/M GHIBLI

code	description	code	description
9210526 (C)	M/M MCX BIEN AIR NO FO	9210527 (C)	M/M MCX BIEN AIR WITH FO
9210524 (E)	M/M MCX BIEN AIR NO FO	9210525 (E)	M/M MCX BIEN AIR WITH FO

M/M GHIBLI
LED light source (lifetime more than 50.000 h). Brushless (no maintenance required). Warranty by BTC 24 months. Max speed 40.000 rpm.
ISO joint for hand-piece and contra-angle.
OPTIONAL

M/M GHIBLI
Eclairage LED (durée de vie supérieure à 50.000 h). Sans charbons (aucun entretien requis). Garantie BTC 24 mois. Vitesse maximum 40.000 tr / min. Connection ISO pour pièce à main et contre-angle.
EN OPTION

M/M GHIBLI
Predisposizione per micromotore a LED GHIBLI (durata superiore a 50.000 ore). Brushless (nessuna manutenzione richiesta). 24 mesi di garanzia BTC. Velocità massima 40.000 rpm. Connessione ISO per manipolo e contrangolo.
OPZIONALE

M/M MCX
Easy to disinfect and clean in autoclave. High power Micro-series joint. Max speed 40.000 rpm. Few maintenance, vibration-free at lower speed. ISO connection. LED light OPTIONAL.
OPTIONAL

M/M MCX
Simple à désinfecter et à nettoyer en autoclave. Connection Micro-série de haute puissance. Vitesse maximum 40.000 tr / min.
Pas de maintenance requise.Sans vibrations à basse vitesse.Connexion ISO. Éclairage LED - EN OPTION.
EN OPTION

M/M MCX
Predisposizione per micromotore MCX Facile da disinfettare e autoclavare. Connessione micro-serie di alta potenza. Velocità massima 40.000 rpm. Nessuna manutenzione richiesta. Nessuna vibrazione a bassa velocità. Connessione ISO. Illuminazione a LED - IN OPZIONE.
OPZIONALE

code	description
3490117	HAND-PIECE NSK NO FO
3490156	HAND-PIECE NSK WITH FO

code	description
3490131	HAND-PIECE MICRO

code	description
3490660	HAND-PIECE QUARK NO FO
3490662	HAND-PIECE QUARK WITH FO

HAND- PIECE NSK
Handpiece 1:1 single spray.
Maximum speed 40.000 r/pm
OPTIONAL

PIECE A MAIN NSK
Pièce à main 1:1, spray unique.
Vitesse maximale 40 000 tr/min
EN OPTION

MANIPOLO NSK
Manipolo dritto con rapporto 1:1, spray singolo.
Velocità max. 40.000 rpm
OPZIONALE

HAND- PIECE MICRO
PM 1:1 is designed to withstand the stresses resulting from repeated lateral pressure, while maintaining exceptional precision.
OPTIONAL

PIECE A MAIN MICRO
PM 1:1 est conçu pour résister aux contraintes résultant de la pression latérale répétée, tandis que maintenir une précision exceptionnelle.
EN OPTION

MANIPOLO MICRO
PM 1:1 è progettato per resistere alle sollecitazioni derivanti da ripetute pressioni laterali, pur mantenendo un'eccezionale precisione..
OPZIONALE

HAND- PIECE QUARK
40.000 rpm 1:1
Sterilizable
Integrated Spray
OPTIONAL

PIECE A MAIN QUARK
40.000 tr / min 1:1
Stérilisable
Spray intégré
EN OPTION

MANIPOLO QUARK
40.000 rpm 1:1
Sterilizzabile
Spray integrato
OPZIONALE

code	description
	INTEGRATED COMPRESSOR KIT

The integrated compressor kit provides the air necessary for the 3 functions syringe.
OPTION

Le kit du compresseur intégré fournit l'air nécessaire pour la séringue à 3 fonctions.
EN OPTION

Fornisce l'aria necessaria per pressurizzare l'acqua e produrre lo spray della siringa 3 funzioni.
OPZIONALE

code	description
3270310	**COMPRESSOR TOP AIR**

Dry Compressor (oil free) with 6 litres tank. Air flow 90 l/min, pressure 7 bar. Noise: 58dB
OPTIONAL

Compresseur sec (sans huile) avec réservoir de 6 litres. Débit d'air 90 l/min, pression 7 bar. Bruit : 58 dB
EN OPTION

Compressore a secco (oil free) con serbatoio da 6 litri. Portata d'aria 90 l/min, pressione 7 bar. Rumorosità: 58 dB
OPZIONALE

code	description
3270312	**EXTERNAL OIL COMPRESSOR**

Silent Oil Compressor with double cylinder and 24 litres tank. Air flow 37 l/min, pressure 8 bar. Noise: 40dB
OPTIONAL

Compresseur d'huile silencieux avec double cylindre et réservoir de 24 l. Débit d'air 37 l/min, pression 8 bars. Bruit : 40 dB
EN OPTION

Compressore silenzioso a olio con doppio cilindro e serbatoio 24 l. Portata d'aria 37 l/min, pressione 8 bar. Rumorosità: 40 dB
OPZIONALE

code	description
3270311	**EXTERNAL OIL COMPRESSOR**

Silent Oil Compressor with 24 litres tank. Air flow 37 l/min, pressure 8 bar. Noise: 40dB
OPTIONAL

Compresseur à huile silencieux avec réservoir de 24 l. Débit d'air 37 l/min, pression 8 bar. Bruit : 40 dB
EN OPTION

Compressore silenzioso a olio con serbatoio 24 l. Portata d'aria 37 l/min, pressione 8 bar. Rumorosità: 40 dB
OPZIONALE

code	description
9210510	**M/M BTC AIR**

M/M BTC AIR
Brushless motor. Maximum speed 40,000 rpm.
Handpiece integrated into suction system.
OPTIONAL

M/M BTC AIR
Moteur sans charbons. Vitesse maximum 40 000 tr / min.
Pièce à main intégrée dans le système d'aspiration.
EN OPTION

M/M BTC AIR
Micromotore Brushless. Rotazione max 40 000 rpm.
Manipolo integrato per sistema di aspirazione.
OPZIONALE

TECHNIQUE WITH ASPIRATION

The Unit must be completed by:
- a micromotor
- a handpiece (not necessary if equipped with BTC AIR)
- an integrated or external suction engine

TECHNIQUE AVEC ASPIRATION

L'Unité doit être complétée par :
- *un micromoteur*
- *une pièce à main (pas nécessaire avec BTC AIR)*
- *un aspirateur intégré ou externe*

TECNICA ASPIRAZIONE

Il Riunito deve essere completato con:
- un micromotore
- un manipolo (non necessario con BTC AIR)
- un aspiratore (integrato o esterno)

code	description
9210515	**M/M E-TYPE**

E-TYPE MICROMOTOR
Self-ventilated motor. Maximum speed 35,000 rpm. ISO connection for straight and contra-angle handpieces.
OPTIONAL

MICROMOTEUR E-TYPE
Moteur auto-ventilé. Vitesse maximale 35.000 tr/ min. Connexion ISO pour pièces à main droites et contre-angles.
EN OPTION

MICROMOTORE E-TYPE
Motore auto ventilato. Velocità max 35.000 rpm.
Attacco ISO per manipoli dritti e contrangoli.
OPZIONALE

code	description
3170163	**HAND-PIECE AT STRAIGHT**

HAND- PIECE AT STRAIGHT
OPTIONAL

***PIECE A MAIN* AT STRAIGHT**
EN OPTION

MANIPOLO AT STRAIGHT
OPZIONALE

code	description
9210536	**SUCTION SYSTEM INTEGRATED**

Suction system integrated in the Unit, self-cleaning timed system and coaxial canula.
OPTIONAL

Système d'aspiration intégré. Système temporisé autonettoyant et canule coaxiale.
EN OPTION

Condotto di aspirazione integrato al riunito, con sistema temporizzato autopulente e cannula applicabile a tutti i tipi di manipoli.
OPZIONALE

SUCTION TECHNIQUE COMPLEMENTS

code	description
9210810	LONG LIFE

Brushless suction engine LONG LIFE.
OPTIONAL

Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE.
EN OPTION

Motore di aspirazione brushless carenato LONG LIFE.
OPZIONALE

SUCTION ENGINE SPARE PARTS

code	description
3170170	FILTER BAGS (4 PCS.)

code	description
9210240 (C)	3-FUNCTION SYRINGE
9210502 (E)	3-FUNCTION SYRINGE

3-function syringe: air, water and spray
The tip and the handle are easily removable to ensure a perfect disinfection and sterilization in autoclave (135 °)
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

Seringue 3 fonctions: air, eau et spray
L'embout et la poignée sont facilement amovibles afin de garantir une désinfection et une stérilisation parfaites en autoclave (135 °)
FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Siringa a 3 funzioni: aria, acqua e spray
La punta e l'impugnatura sono facilmente smontabili per assicurare una perfetta disinfezione e sterilizzazione in autoclave (135°).
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

ACCESSORIES

code	description
9210231	PROGRESSIVE FOOT CONTROL

Chip blower function is activated by pressing the lever
Spray is activated by pressing the lever while the instrument is rotating.
OPTIONAL

La fonction "chip blower" est activée en appuyant sur le levier.
Le spray est activé en appuyant sur le levier pendant que l'instrument tourne.
EN OPTION

Attiva e regola la velocità del micromotore e della turbina;
Premendo la leva a strumento estratto attiva la funzione Chip blower; Premendo la leva con strumento in rotazione attiva lo spray.
OPZIONALE

code	description
9210230	ON/OFF FOOT CONTROL

ON/OFF FOOT CONTROL
The ON/OFF foot control activates the micromotor and the turbine of the Unit at the selected speed.
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

COMMANDE DE PIED ON / OFF
La commande au pied ON / OFF active le micromoteur
et la turbine de l'unité à la vitesse séléctionnée.
FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

PEDALE ON/OFF
Il comando del pedale ON/OFF attiva il micromotore e la turbina dell'Unità alla velocità selezionata.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

code	description
9210803	SIPPORT FOR INSTRUMENT TRAY

Support for instruments Inox tray.
OPTIONAL

Support pour plateau des instruments en acier.
EN OPTION

Supporto per vassoio strumenti in acciaio inox.
OPZIONALE

code	description
3620146	BRAVIA L

code	description
3620148	THALIA

BRAVIA L
High speed turbine equipped with ceramic ball bearings, triple spray, bright lighting and ergonomic structure. Easy to clean surface.
OPTIONAL

BRAVIA L
Turbine à haute vitesse avec roulements à billes en céramique, triple spray, éclairage lumineux et efficace, structure ergonomique avec une surface simple à nettoyer.
EN OPTION

BRAVIA L
Turbina ad alta velocità con speciali cuscinetti a sfere in ceramica, triplo getto spray, illuminazione brillante e efficiente, corpo ergonomico con superficie facile da pulire.
OPZIONALE

THALIA
Single spray and high torque turbine and fixed connection. The turbine is lightweight, easy to clean.
OPTIONAL

THALIA
Turbine à spray unique et raccordement fixe. La turbine est légère, simple à nettoyer et avec couple très élevé.
EN OPTION

THALIA
Turbina con singolo spray e connessione fissa. La turbina è leggera, facile da pulire e dispone di una coppia di torsione elevata.
OPZIONALE

Set up for turbine with ON/OFF Speed adjustment.
OPTIONAL

Prédisposition pour turbine avec réglage ON/OFF de la vitesse.
EN OPTION

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo ON/OFF della velocità.
OPZIONALE

code	description
9210243 (C)	ON/OFF TURBINE SET
9210503 (E)	ON/OFF TURBINE SET

Set up for turbine with progressive speed adjustment.
OPTIONAL

Prédisposition pour turbine avec réglage progressive de la vitesse.
EN OPTION

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo progressivo della velocità.
OPZIONALE

code	description
9210244 (C)	PROGRESSIVE TURBINE SET
9210504 (E)	PROGRESSIVE TURBINE SET

Set up for turbine with progressive speed adjustment with LED.
OPTIONAL

Prédisposition pour turbine avec réglage progressive de la vitesse avec LED.
EN OPTION

Tubo 4 vie per turbina o motore ad aria (escluso strumento); chip blower; getto antigoccia; controllo progressivo della velocità; fibre ottiche.
OPZIONALE

code	description
9210245 (C)	PROGRESSIVE TURBINE SET WITH FO
9210505 (E)	PROGRESSIVE TURBINE SET WITH FO

code	description
3485205	**SMART LIGHT**

SMART LIGHT
Sterilizable handle - 40,000 working hours
Supply (16W) - Cold light.
OPTIONAL

SMART LIGHT
Poignée stérilisable - 40 000 heures de travail
Alimentation (16W) - Lumière froide.
EN OPTION

SMART LIGHT
Impugnatura sterilizzabile - 40.000 ore di lavoro
Potenza (16W) - Luce fredda.
OPZIONALE

code	description
3485129	**STAR LED EVO**

STARLED EVO
Side rotation of the polycarbonate projector. 7 high power LEDs 10.15W -6000K. Magnifying optic glass
OPTIONAL

STARLED EVO
Rotation latérale du projecteur en polycarbonate. 7 LED haute puissance 10.15W -6000K. Verre optique
EN OPTION

STARLED EVO
Rotazione laterale del proiettore in policarbonato. 7 sorgenti LED ad alta potenza. 10,15 W Vetro ottico 6000K
OPZIONALE

LAMPS DATA SHEET
ON PAGE 126-128

code	description
9210802	**SUPPORT FOR LAMP**

200 mm support for lamp.
OPTIONAL

Support pour éclairage de 200 mm.
EN OPTION

Supporto per lampada 200 mm.
OPZIONALE